

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO

PASTA LUBRIFICANTE **DOX**

Ideal para Grooved e Naval



Pote 250gr

SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

NOME DO PRODUTO: Pasta Lubrificante DOX
EMPRESA: Corini. Industria e Comercio Ltda
FONE: (0xx11) 9 9455-1042 | FONE (0xx11) 2761-4565
E-MAIL: contato@pastadox.com.br
SITE: www.pastadox.com.br

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

LEVEMENTE IRRITANTE AOS OLHOS E PELE EM CONTATO PROLONGADO.

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	NFPA 704
Saúde	0
Inflamabilidade	1
Reatividade	0

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO: Este produto químico é uma mistura de diversos lubrificantes minerais com diferentes viscosidades e aditivos como hidróxido de lítio, ácido esteárico, anticorrosivo e antioxidante.

NATUREZA QUÍMICA: Pasta a base de óleos minerais de petróleo do tipo parafínico de alta qualidade, devidamente refinados, e espessante a base de sabão de lítio.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Aditivação específica para o atendimento das características de desempenho.

INGREDIENTES OU IMPUREZAS QUE CONTRIBUAM PARA O PERIGO:

NOME DA SUBSTÂNCIA	N CAS	CLASSE DO PERIGO	CONCENTRAÇÃO %
Hidróxido de lítio	1310-65-2	Corrosiva e irritante	7,0 – 9,0
Óleo mineral de petróleo	64742-52-5	Pouco tóxico e perigoso ao meio aquático	90,0 – 92,0

SECÇÃO 4: PRIMEIROS SOCORROS

INFORMAÇÕES GERAIS: Não se espera que seja um perigo à saúde quando usado em condições normais.

INALAÇÃO: Não deve causar efeitos tóxicos agudos. Entretanto, em concentrações no ar acima do limite recomendado, poderá provocar desconforto ou irritação nas vias respiratórias. Se ocorrer irritação ou desconforto, remover o acidentado para local arejado. Se o efeito persistir, procurar auxílio médico.

CONTATO COM A PELE: Não deve causar lesões permanentes, podendo provocar leve irritação. O contato prolongado e repetido pode provocar irritação pela dissolução das gorduras naturais protetoras da pele. Lavar com água e sabão neutro. Caso a irritação persista ou ocorram outras anormalidades, procurar auxílio médico. Roupas contaminadas com o produto devem ser trocadas imediatamente.

CONTATO COM OS OLHOS: Não deve causar lesões permanentes, podendo provocar leve irritação. Lavar com água corrente por 15 min. Se a irritação persistir, procurar auxílio médico.

INGESTÃO: Não deve causar toxidez aguda por ingestão. Entretanto, se ocorrer aspiração pelos pulmões, pode causar irritação local ou, em casos mais graves, pneumonia de origem química. Se a vítima estiver consciente, dar água ou leite e procurar auxílio médico. Não induzir ao vômito, para evitar a aspiração do produto para os pulmões. Se a vítima não estiver consciente, remover para auxílio médico.

PROTEÇÃO AO SOCORRISTA: Não há antídoto específico. O tratamento deverá ser sintomático.

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

PERIGOS ESPECÍFICOS: Remova todo o pessoal não emergencial da área do fogo. Produtos de combustão perigosos podem incluir: Uma mistura complexa de gases e particulados aéreos sólidos e líquidos (fumaça). Monóxido de carbono. Compostos orgânicos e inorgânicos não identificados.

MEIOS DE EXTINÇÃO APROPRIADOS: Espuma, spray ou névoa de água. Pó químico seco, dióxido de carbono, areia ou terra podem ser usados somente para pequenos incêndios.

MEIOS DE EXTINÇÃO INADEQUADOS: Não use água em jato. Risco de espalhamento do material em combustão.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO: Para aproximar-se de um incêndio em espaço confinado, devem ser utilizados para Bombeiros: equipamentos de proteção apropriados, inclusive equipamento de respiração autônomo.

SECÇÃO 6: MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

COLOQUE OS EPI'S

Equipamentos de Proteção Individual indicados. Conter o derramamento do produto e isolar com material absorvente (areia, terra, serragem, material absorvente específico), recolher o material e guardar em recipiente rotulado para incineração, recuperação ou descarte.

MÉTODO DE DESCARTE DE RESÍDUOS: Evitar descarga para vias de esgoto ou cursos d'água. Submeter-se ao controle de descartes de acordo com regulamentos governamentais. Derramamentos significativos, comunicar ao órgão ambiental da sua região

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

Armazenar em local coberto, fresco, seco, ventilado e longe de fontes de ignição. Manter os recipientes fechados e identificados

SECÇÃO 8: CONTROLE DA EXPOSIÇÃO/PROTEÇÃO INDIVIDUAL

RESPIRATÓRIA: Não há necessidade de respiradores.

MÃOS: Luvas de PVC.

OLHOS: Óculos de Segurança contra produtos químicos.

OUTROS: De acordo com as condições de trabalho. Manusear sob ventilação adequada - VLE (Local Exaustora) ou VGD (Geral Diluidora). O limite de tolerância para a exposição não é especificado. Produto não regulamentado pela OSHA, NIOSH. Contém óleos minerais cujo PEL (permissible exposure limit) é de 5 mg / m³ de ar (em aspersão) durante 8 horas TWA (time weighted average) devido, porém à estabilidade da pasta, esta condição não é alcançada.

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO: Semi-Sólido.

COR: Branca.

ODOR: Característico.

MODIFICAÇÃO DO ESTADO:

- PONTO DE EBULIÇÃO: N.a.
- PONTO DE FUSÃO: N.a.
- PONTO DE GOTA (OC): 187

DENSIDADE: N.a. (óleo básico - 0,870 - 0,890 g/cm³ a 25°C)

CONSISTÊNCIA NLGI: 2

PRESSÃO DE VAPOR: N.a.

VISCOSIDADE: N.A. (ÓLEO BÁSICO: 84 – 85 SSU ASTM D-88 a 100°C)

SOLUBILIDADE EM ÁGUA: insolúvel.

PH: N.a. (alcalinidade livre 0,022 % KOH ASTM D-128)

PONTO DE FULGOR: N.a.

TEMPERATURA DE IGNIÇÃO: N.d.

LIMITES DE EXPLOSÃO: N.d.

DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA: N.a.

PRODUTOS PERIGOSOS DA DECOMPOSIÇÃO: N.a.

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

REAÇÕES PERIGOSAS: Produto estável sob condições normais.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Incompatibilidade N.d. Decomposição sob altas temperaturas (acima de 200 oC) em óleo mineral e sabão de lítio.

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

BASE PARA AVALIAÇÃO: As informações fornecidas são baseadas em dados dos componentes e na toxicologia de produtos similares.

PROVÁVEIS ROTAS DE EXPOSIÇÃO: O contato com a pele e com os olhos são os principais meios de exposição, embora a exposição também possa ocorrer após ingestão acidental.

TOXIDADE ORAL AGUDA: Considerado de baixa toxicidade: DL50 > 5000 mg/kg , Rato

TOXIDADE DÉRMICA AGUDA: Considerado de baixa toxicidade: DL50 > 5000 mg/kg , Coelho

TOXIDADE INALATÓRIA AGUDA: Sob condições normais de uso não é considerado um perigo de inalação.

CORROSÃO/IRRITAÇÃO DA PELE: Considerado levemente irritante. O contato prolongado ou repetido com a pele sem limpeza adequada pode obstruir os poros da pele, resultando em distúrbios como acne/foliculite.

DANO/IRRITAÇÃO SÉRIA DOS OLHOS: Considerado levemente irritante.

IRRITAÇÃO RESPIRATÓRIA: A inalação de vapores ou névoas pode causar irritação.

SENSIBILIZAÇÃO DE PELE OU RESPIRATÓRIA: Não se espera que seja um sensibilizante da pele.

PERIGO POR ASPIRAÇÃO: A aspiração não é considerada perigosa.

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Evitar a contaminação do solo e cursos d'água.

Os resíduos do produto deverão ser tratados conforme legislação em vigor

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

PRODUTO: O tratamento e a disposição do produto devem ser avaliados tecnicamente caso a caso.

RESÍDUOS: Descartar em instalações autorizadas dos postos de serviço segundo as leis e as regras locais quanto ao descarte de resíduos de produtos petrolíferos. Não despejar em esgotos, águas superficiais ou no solo.

EMBALAGENS USADAS: As embalagens originais são recicláveis. Descartá-las em instalação autorizada. Não descartar em esgotos, águas superficiais ou no solo.

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

Produto não regulamentado como carga perigosa conforme Decreto No 96.044 do Ministério dos Transportes. Packing Group III

SECÇÃO 15: INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTO



SÍMBOLO DE RISCO:

PRODUTO NÃO REGULAMENTADO COMO CARGA PERIGOSA.

RISCO QUÍMICO: Produto altamente estável

RISCO DE FOGO: Produto combustível, porém de difícil ignitabilidade

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

ABREVIATURA:

ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas CAS: Sigla inglesa para Chemical Abstract Service Registry Numbers

CC: Sigla inglesa para Closed Cup - Vaso Fechado

N/A: Não Aplicável

N/D: Não determinado

IATA: Sigla inglesa para International Air Transport Association - Associação Internacional de Transporte Aéreo

ONU: Sigla para Organização das Nações Unidas

ACGIH: Sigla inglesa para American Conference of Governmental Industrial Hygienists- Organização Americana de Higiene Industrial

TWA: Sigla Inglesa para Time Weighted Average-Média de tempo por peso

TLV: Sigla inglesa para Threshold Limit Value-Limite de tolerância EPA:Sigla inglesa para Environmental Protection Agency-Orgão de Proteção Ambiental dos EUA.

EPA: Sigla inglesa para Environmental Protection Agency-Orgão de Proteção Ambiental dos EUA.

NFPA: Sigla inglesa para National Fire Protection Assn-Associação Nacional de Proteção de Incêndio.

HMIS: Sigla inglesa para Hazard Materials Identification System - Sistema de Identificação de Risco de Materiais